



135-200 KS

MF 6700 S



OD MASSEY FERGUSONA

MF 6700 S – ČISTA SNAGA I DOMIŠLJATOST.

Novi MF 6700 S kombinuje performanse traktora iz više klase sa neprevaziđenom upravljivošću.



Mi znamo da je traktor centar profita u vašem poslu.

Zato smo razvili novi MF 6700 S da ostvari jedan cilj: da poveća vašu produktivnost. Od niskih operativnih troškova koje omogućava ekskluzivan SCR sistem „sve-u-jednom“ do efikasne transmisije i udobnog okruženja za operatera, MF 6700 S je više od traktora. On je vaš poslovni partner.



PERFORMANSE TAMO GDE SU NAJPOTREBNIJE

- Kapacitet zadnjeg polužnja do 9.600 kg
- Maksimalan hidraulični protok do 190 l/min

NAPRAVLJEN DA BUDE EFIKASAN

- Dyna-6 SUPER ECO transmisija: veća produktivnost uz manju potrošnju goriva! (Do 17% manji broj obrtaja motora: 40 km/h pri 1.500 o/min)
- Dyna-VT transmisija. Precizna, ugladena i jednostavna za korišćenje
- Poluga za kontrolu snage - do 8 funkcija u jednoj

OKRETNOST I VUČA

- Novi zadnji pneumatici sa prečnikom od 1,85 m. Više trakcije - manje sabijanja tla
- Međuosovinsko rastojanje od 2,67 m donosi veću trakciju i stabilnost
- Krug okretanja od 4,5 m donosi neprevaziđenu upravljivost

BOLJE PERFORMANSE - MANJE ODRŽAVANJA

- AGCO POWER motor sa 4 cilindara, 4,9 litara
- Do 20 KS dodatne snage sa EPM
- SCR sistem „Stage V Sve-u-jednom“ smanjuje troškove vlasništva i povećava preglednost
- Intervali održavanja motora od 600 sati - više rada, manje zastoja

TEHNOLOGIJA NA DODIR PRSTA

- Novi Datatronic 5 terminal osetljiv na dodir
- Jednostavnost korišćenja kao kod tableta
- Ekran osetljiv na dodir dijagonale 9 inča
- MF Guide: submetarska do centimetarska preciznost sa bogatom ponudom signala za korekciju, uključujući Trimble ili Novatel prijemnike
- MF ISOBUS sa Multipad polugom: efikasno i udobno korišćenje

MAKSIMALNO ISKORISTITE SVOJ RADNI DAN IZBOR SPECIFIKACIJA KOJE ODGOVARAJU VAŠIM POTREBAMA I AKTIVNOSTIMA

- Aktivno mehaničko ogibljenje kabine kombinuje udobnost sa jednostavnošću
- Bolja sposobnost povezivanja sa standardnim Bluetooth radiom
- Do 16 LED radnih svetala

Izaberite specifikaciju koja odgovara vašim potrebama

Bez obzira čime se bavite,
prilagodite traktor svojim potrebama



	Essential	Efficient	Exclusive
Motor			
AGCO POWER - 4,9 litara - Stage V	●	●	●
Stage V tehnologija „sve u jednom“	●	●	●
Prenosnik			
A Kontrola snage - Multifunkcionalna poluga za kontrolu snage	●	●	●
Menjač promena smera desno	-	○	●
T poluga na konzoli	●	-	-
T poluga na komandnom centru na naslonu ruke	-	●	-
MultiPad poluga na komandnom centru na naslonu ruke	-	○	●
Dyna-6 SUPER ECO 40 km/h (40 km/h pri 1.500 o/min)	●	●	●
Dyna-6 SUPER ECO 50 km/h (50 km/h pri 1.800 o/min)	○	○	○
Dyna-VT 50 km/h* Eco sa dinamičkim upravljanjem traktorom (DTM)	-	○	○
C1 & C2 memorija brzine putovanja	●	●	●
Kočnica u neutralni položaj - efekat kvačila	●	●	●
Okrugljenje operatera			
Klima uređaj sa manuelnim podešavanjem	●	●	○
Klima uređaj sa automatskom kontrolom	-	○	●
Automat. okretno sedište sa vazd. suspenzijom	○	●	○
Sedište sa vazd. suspenzijom sa grejačem i pneumat. lumbalnim osloncem	-	○	●
Mehaničko ogibljenje kabine	○	●	○
B Aktivno mehaničko ogibljenje kabine	-	○	●
FM ili DAB+ (digitalni), radio, CD, MP3, Bluetooth veza, USB & prednji priključak	○	●	●
Teleskopski širokougaoni retrovizor sa električnim podešavanjem i odmrzavanjem	-	○	●
Speedsteer	○	○	○
Radar i regulacija proklizavanja	○	○	●
C Paket 16 radnih svetala - LED rasveta za dnevni rad	○	○	●

- Nije dostupno
- Standardna specifikacija
- Kao opcija
- * Zavisno od zakona na tržištu



	Essential	Efficient	Exclusive
Okruženje operatera			
MF Technologies			
A MultiPad sa dodelom prekidača za ISOBUS upravljanje oruđem MF Guide	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Novatel prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Trimble prijemnik - Od submetarske do centimetarske preciznosti	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MF kontrola odeljaka - Kontrola 24 odeljka	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
MF Task Doc - Bežični prenos podataka	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Šasija i hidraulika			
Ogibljene prednje osovine	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Mehanički razvodnici	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Električna i mehanička kontrola razvodnika	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
Električna kontrola razvodnika	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hidraulični multifunkcionalni džojstik	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Traktor sa pripremom za utovarivač sa multifunkcionalnom palicom za mehaničko upravljanje utovarivačem	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Traktor sa pripremom za utovarivač sa multifunkcionalnim džojstikom (električno upravljanje)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Dodatna snaga sa spojnicama	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Zadnje polužje sa aktivnom kontrolom transporta	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Automatsko priključno PTO vratilo	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Električna selekcija broja obrtaja PTO	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Automatsko upravljanje vučom (pogon na 4 točka i blokada diferencijala)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hidraulična gornja tačka na polužju u tri tačke	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
C Integrisano prednje polužje nosivosti 3,2 tone	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Integrisano prednje PTO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Udobnost			
Automatski prekidač akumulatora	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Standardna kutija za alat	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Eksterne komande podiznog mehanizma na blatobranima	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Eksterni PTO start/stop taster na blatobranu	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Eksterni taster upravljanja ventilom na blatobranu	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Ostala oprema (specifikacije mogu da variraju zavisno od tržišta)			
Okretni prednji blatobrani	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Dodatno grejanje u kabini	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pneumatske kočnice prikolice*	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
Hidraulične i pneumatske kočnice prikolice*	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ABS priključak namenjen za kočnice prikolice	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Potrudili smo se da informacije navedene u ovoj brošuri budu što tačnije i aktuelnije. Međutim, moguća je pojava grešaka, netačnih podataka i propusta, pri čemu zadržavamo pravo promene sadržaja specifikacije u bilo koje vreme, bez prethodne najave. Iz tog razloga, kontaktirajte Massey Ferguson dileru ili distributera pre kupovine kako biste potvrdili tačnost specifikacije.

Specifikacije

Motor	
Tip motora	
Br. cilindara/broj ventila/kapacitet	
Aspiracija	
Ubrizgavanje	
Vrsta ventilatora - prenosnik Dyna-6 i Dyna-VT	
Maksimalna snaga	
Broj obrtaja motora pri maksimalnoj snazi	
Maks. obrtni momenat pri 1.500 o/min	
Maksimalna snaga sa EPM	
Kapacitet rezervoara za gorivo	
Zapremina rezervoara za AdBlue®	
Dyna-6 Prenosnik	
Broj stepena prenosa (Napred x nazad)	
Min. brzina pri 1.400 o/min	
40 Eco / SuperEco km/h pri broju obrtaja motora sa Maks. dimenzijama pneumatika	
50 km/h* SuperEco pri broju obrtaja motora sa Maks. dimenzijama pneumatika	
Dyna-VT Prenosnik	
Tip	
Opseg brzina polje	
Opseg brzina kolovoz	
Zadnje polužje i hidraulika	
Tip donjih poluga	
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge	
Standardni hidraulični sistem	
Opcionalni hidraulični sistem	
Maksimalni pritisak	
Maksimalni broj zadnjih razvodnika	

	MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
	AGCO POWER sa Stage V tehnologijom „sve u jednom“				
Br. /Br./cm ³	4 / 4 / 4.900				
	Elektronska wastegate instalacija na turbo punjaču i međuhladjaku				
	Common rail				
	Vistronic				
ISO KS (kW)	135 (100)	145 (107)	155 (114)	165 (121)	180 (132)
o/min	1.950				
Nm	650	690	745	790	840
KS (kW)	150 (111)	160 (117)	175 (129)	185 (136)	200 (148)
litara	280				
litara	30				
Nap x Naz	24 x 24				
km/h	1.09				
o/min	1.500 (sa 650/65 R42)				
o/min	1.800 (sa 650/65 R42)				
	Kontinualno promenljiva transmisija				
km/h	Napred: 0,03-28 km/h - unazad: 0,03-16 km/h				
km/h	Napred: 0,03-40 km/h - unazad: 0,03 do 38 km/h / Napred: 0,03-50 km/h - unazad: 0,03 do 38 km/h*				
	Kat 3				
kg	7.100 / 8.100 / 9.600	7.100 / 8.100 / 9.600	8.100 / 9.600		
	Open Center 100 l/min				
	Closed Center 110 l/min				
bara	200 (Dyna-VT)				
	4/5 (Dyna-VT)				

* Zavisno od propisa na tržištu

Dimenzije

		MF 6700 S		
		Dyna-6	Dyna-VT	
A	Međuosovinsko rastojanje	m	2,67	
B	Ukupna dužina od prihvatnog rama prednjeg tega do zadnjeg polužja	mm	4.928	
B	Ukupna dužina od prednjeg polužja do zadnjeg polužja	mm	5.604	
C	Visina od sredine zadnje osovine do vrha kabine	mm	2.110	2.144
D	Ukupna visina	mm	2.985	3.019

Krug okretanja - m - 4,5 m



	MF 6713 S	MF 6714 S	MF 6715 S	MF 6716 S	MF 6718 S
Zadnje PTO vratilo					
Broj obrtaja motora pri					
540/1000					
540/540 Eco/1000/1000 Eco					
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT					
Prečnik vratila					
Nezavisna prednja hidraulika i prednje PTO vratilo					
Tip donjih poluga					
Maksimalna snaga dizanja, kraj poluge					
Maks. broj prednjih razvodnika					
Broj obrtaja motora pri 1.000 obrtaja prednjeg PTO vratila					
Točkovi i pneumaci (Dostupna kompletna ponuda. Molimo vas da kontaktirate svog dilera)					
Napred	420/85 R28	420/85 R28		480/70 R28	
Pozadi	520/85 R38	520/85 R38		580/70 R38	
Opcionalni zadnji pneumaci	650/60 R42 - Dostupna je bogata ponuda, obratite se svom Massey Ferguson dileru				
Težine (Može da se razlikuje zavisno od konfiguracije. Molimo vas da kontaktirate svog dilera)					
Prosečna minimalna težina, bez tegova i dodatne opreme	5.800		6.300		
Maksimalna ukupna težina vozila*	12.500				

✪ ISO 14396 - Nije dostupno * Zavisno od propisa na tržištu

VR

Zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor putem vašeg pametnog telefona.

KORAK 1

Koristite aplikaciju za čitanje QR kodova. Preuzmite je besplatno sa iTunes ili Android Play store.



KORAK 2

Otvorite aplikaciju i skenirajte ovaj QR kod...
... i zakoračite u vaš Massey Ferguson traktor.



KORAK 3

Doživite pravi doživljaj u 2D, pomeranjem vašeg pametnog telefona u svim pravcima ili korišćenjem prsta.



KORAK 4

Doživite pun VR 3D doživljaj klikom na ikonicu i koristite u kombinaciji sa VR naočarima.





MASSEY FERGUSON

A world of experience. Working with you.

www.MasseyFerguson.com

 www.facebook.com/masseyfergusonuk

 [Twitter.com/MF_EAME](https://twitter.com/MF_EAME)

 [Instagram.com/MasseyFergusonGlobal](https://www.instagram.com/MasseyFergusonGlobal)

 www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal



MASSEY FERGUSON® je svetski poznat AGCO brend.
© AGCO SAS. 2019 | A-SR-17068/1119 | Srpski



Odgovorno upravljanje šumama