

Specifikacije za standardni model

	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
Heder i kosi elevator						
Širine rezanje dostupne na FreeFlow (m)	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60	4,80 do 7,60
Širine rezanje dostupne na PowerFlow (m)	5,50 do 6,20	5,50 do 6,20	5,50 do 6,20	5,50 do 6,80	5,50 do 6,80	5,50 do 6,80
Reverzer hederskog stola i elevatora	●	●	●	●	●	●
Automatska brzina obrtaja vitla	●	●	●	●	●	●
TerraControl II sa autom. regulacijom visine rezanja	●	●	●	●	●	●
TerraControl II AutoLevel heder i pritisak na polje	●	●	●	●	●	●
Power Feed valjak	-	●	●	-	●	●
Vršidbeni bubanj	●	●	●	●	●	●
8 + 8 balastnih šipki	●	●	●	●	●	●
Širina / prečnik (mm)	1340 / 600	1340 / 600	1340 / 600	1600 / 600	1600 / 600	1600 / 600
Opseg obrtaja (o/min)	380 do 1100	380 do 1100	380 do 1100	430 do 1210	430 do 1210	430 do 1210
Podbubanj						
ABC modul (stepeni)	14	14	14	14	14	14
Broj šipki	12	12	12	12	12	12
Ugao obavijanja (stepeni)	120	120	120	120	120	120
Površina (m ²)	0,83	0,83	0,83	0,99	0,99	0,99
Multi Crop Separator	-	●	●	-	●	●
Širina / prečnik (mm)	-	1340 / 600	1340 / 600	-	1600 / 600	1600 / 600
Korpa za separaciju						
Broj šipki	8	8	8	8	8	8
Površina (m ²)	-	0,9	0,9	-	1,07	1,07
Rotirajuća korpa za separaciju	-	●	●	-	●	●
Slamotresi						
Br. / Br. kaskada	5 / 4	5 / 4	5 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
Separaciona površina (m ²)	5,73	5,73	5,73	6,81	6,81	6,81
Uređaj za čišćenje						
Step. pod sa visokim razdeljivačima	●	●	●	●	●	●
Elektr. podesiva gornja i donja sita	○	○	○	○	○	○
Ukupna površina (m ²)	4,67	4,67	4,67	5,58	5,58	5,58
Volumetrijski ventilator pune širine	●	●	●	●	●	●
Brzina ventilatora o/min	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050	350 do 1050
Povračaji u v. bubanj	●	●	●	●	●	●
Podeš. brzine ventilatora, električno, u kabini	●	●	●	●	●	●
Bunker zrna						
Kapacitet (litara)	8600	8600	8600	8600	8600	8600
Brzina pražnjenja (l/sek)	105	105	105	105	105	105
Dužina puža (m)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Visina pražnjenja (m)	4,2	4,5	4,5	4,2	4,5	4,5

	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7345 MCS PL	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS	MF ACTIVA S 7347 MCS PL
Rukovanje ostatkom						
Sečka slame	●	●	●	●	●	●
** Motor						
AGCO Power selektivna katalitička redukcija (SCR)	●	●	●	●	●	●
Kapacitet (litara)	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4	7,4
Snaga (ISO 14396) KS/kW	243/179	243/179	243/179	276/203	276/203	276/203
sa Power Boost				306/225	306*/225	306*/225
Zapremina rezervoara za gorivo (litara)	620	620	620	620	620	620
AdBlue (litara)	80	80	80	80	80	80
Prenosnik						
Hidrostatski / 4 stepena	●	●	●	●	●	●
Pneumatici						
Prednji	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Zadnji	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Kabina						
	Grejanje, klima uređaj, električno upravljani retrovizori, sedište sa vazd. suspenzijom, 3D letva upravljača, TechTouch 2 terminal					
Dimenzije						
Ukupna dužina bez hedera (mm)	9070	9070	9070	9070	9070	9070
Širina bez hedera, standardni pneumatici (mm)	3280	3280	3290	3485	3485	3498
Težina (kg)	12800	13100	14500	13300	13600	15100

** (dostupne verzije za gorivo niske regulacije)

Opcije

	MF ACTIVA S 7345	MF ACTIVA S 7345 MCS	MF ACTIVA S 7347	MF ACTIVA S 7347 MCS
Rukovanje ostatkom				
Sečka slame sa električnim deflektorima	○	○	○	○
Razdeljivač pleve	○	○	○	○
Opcije za pneumatike				
Prednji	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Prednji	710/75 R 32	710/75 R 32	800/65 R 32	800/65 R 32
Zadnji	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24	540/65 R 24
Prednji ispod 3,5 m	800/65 R 32	800/65 R 32	650/75 R 32	650/75 R 32
Zadnji ispod 3,5 m	540/65 R 24	540/65 R 24	460/70 R 24	460/70 R 24
Sito visokih performansi za kukuruz	○	○	○	○
Smanjenje brzine ventilatora (270 do 840 o/min)	○	○	○	○
Dodatna oprema				
	Zadnja osovina sa pogonom na sva 4 točka, multimedia sistem sa navigacijom, Yieldmeter oprema za kukuruz, vazd. kompresor, oprema za grašak i pasulj			



Svi podaci sadržani u ovom prospektu su tačni i aktuelni koliko je to moguće. Međutim, moguće je da postoje netačnosti, greške ili propusti i detalji specifikacija mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme bez obaveštavanja. Stoga sve specifikacije treba potvrditi kod vašeg Massey Ferguson prodavca ili distributera pre kupovine.