

# Specifikacije za standardni model

Model	MF RB 1125F	MF RB 2125F	MF RB 2125FPR
<b>Komora za bale</b>			
Prečnik, m	1,25	1,25	1,25
Širina, m	1,23	1,23	1,23
Zapremina, m <sup>3</sup>	1,50	1,50	1,50
Mehaničko zaključavanje komore	●	●	●
Varionet vezivanje mrežom	●	●	●
Rampa za bale	○	●	●
<b>Sakupljač</b>			
Širina, m	2,00 / 2,25	2,25	2,25
Razmak između krajnjih zubaca, m	1,60 / 1,86	1,86	1,60 / 1,86
Razmak između zubaca sakupljača, mm	64	64	64
Valjkasti pritiskač sa grabuljom	○	●	●
<b>Doprema</b>			
Dovodni rotor	●	-	-
Xtracut, rezač sa 13 noževa	-	○	-
Xtracut, rezač sa 17 noževa	-	○	-
Xtracut, rezač sa 25 noževa	-	-	●
<b>Nadgledanje</b>			
Balecontrol E monitor	●	●	-
E-link monitor	-	○	●
<b>Zahtevi u odnosu na traktor</b>			
Preporučena snaga, kW/KS	52 / 70	52 / 70	52 / 70
PTO, o/min	540	540	540
Hidraulični uprav. ventili	2	2	2
Varijante pneumatika	15.0/55-17 19.0/45-17	15.0/55-17 19.0/45-17 500/55-20	15.0/55-17 19.0/45-17 500/55-20
<b>Dimenzije i težine</b>			
Transportna dužina, m	4,95	4,53	4,53
Transportna visina, m	2,70	2,50	2,50
Transportna širina, m	2,30	2,40	2,55
Približna težina, kg	3000	3200	3400
<b>Opcije</b>			
Automatsko podmazivanje kotrljajnih ležaja	○	○	○
Pneumatske kočnice	-	○	○
Hidraulične kočnice	-	○	○
Variotwin - sistem vezivanje kanapom	-	○	○

- Nije dostupno
- Standardna specifikacija
- Opcija

Svi podaci sadržani u ovom prospektu su tačni i aktuelni koliko je to moguće. Međutim, moguće je da postoje netačnosti, greške ili propusti i detalji specifikacija mogu biti izmenjeni u bilo koje vreme bez obaveštavanja. Stoga sve specifikacije treba potvrditi kod vašeg Massey Ferguson prodavca ili distributera pre kupovine.